



QUIRA

INBOUWARAMATUREN

QUIRA – de inbouwspot met indrukwekkende eigenschappen: sterk en met twee formaten extreem flexibel. QUIRA laat zich wegzwenken om de aandacht te vestigen de producten in de verkoopruimte. De armatuur blijft hierbij vlak met het plafond. In uitgezwenkte positie zet QUIRA elke hoge decoratie doelgericht in het juiste licht. Optioneel uitgerust met de ACTIVE led-module. Deze maakt een precieze instelling van het licht mogelijk wat intensiteit en kleurtemperatuur betreft.



Rustig plafondbeeld

Quira ingezwenkt als downlighter toepasbaar



Vrijwel onzichtbaar

Tot 15° naar binnen zwenkbaar



Geraffineerde bevestiging

Onze eigen ontwikkeling voor een comfortabele montage



Twee formaten

Inbouwdiameter 130 mm en 155 mm vereenvoudigen de modernisering bij bestaande openingen in het plafond




Intelligente verlichting

Clever lichtmanageent, naar keuze met kabel of wireless




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

QUIRA

www.oktalite.com/quira

Type armatuur	Inbouwaramaturen
Toepassingsgebied	Hoge decoraties, accentverlichting
Bereik van actie	355° draaibaar en 85° zwenkbaar (15° naar binnen, 70° naar buiten)
Bevestiging	Oktalite klapveer
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	130 mm, 155 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Variabele lichte kleur	Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,1 kg
Testcijfer	