



## TOKO PLUS

### LUMINAIRES ENCASTRÉS

Ce downlight LED est le partenaire idéal pour la surface de vente. Son design dépouillé fait à lui seul de TOKO PLUS le grand favori. Ce luminaire encastrable pour plafond fournit un éclairage de qualité optimisée, au choix homogène ou accentué, pour tous les groupes d'articles. Équipé de nos réflecteurs à facettes 3D uniques, le luminaire à quatre angles d'éclairage offre plus de possibilités d'obtenir un éclairage ciblé.



#### Quatre angles d'éclairage grâce à un réflecteur à facettes 3D

Un éclairage homogène ou accentué très flexible : angle d'éclairage de 28°, 38°, 48° et 60°



#### Flux lumineux puissant

Jusqu'à 5 000 lm, idéal pour les espaces à plafond haut



#### Fixation bien pensée

Conçu par nos soins et permettant un montage aisé





#### Grand choix de LED

Six couleurs de lumière blanche jusqu'à 5 000 lm



#### Éclairage intelligent

LED<sup>IQ</sup> pour votre gestion intelligente de l'éclairage



## TOKO PLUS

[www.oktalite.com/toko](http://www.oktalite.com/toko)

Type de lampe	Luminaires encastrés
domaine d'application	Éclairage de base
Rayon d'action	rigide
Fixation	Ressort pliable Oktalite
Épaisseur du plafond	1-25 mm
Découpe du plafond	175 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	2000 lm - 7000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food
Couleur de lumière variable	Active (2700 K - 6500 K)
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
	RAL 9005 noir profond
Couleur du luminaire	RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,2 kg
Marque de certification	  

