



B.VEO ON

PROIETTORI DA INCASSO

Questa integrazione alla famiglia di prodotti B.VEO ON consente di progettare ora anche modelli di negozio senza binario elettrificato, in quanto l'alimentazione di corrente elettrica è nascosta nel soffitto. Il risultato: impianti a soffitto non in vista che offrono la massima flessibilità nel convogliamento della luce.

Luce su misura

- Elevati pacchetti di Lumen e configurazione individuale per ottenere accenti di massima precisione
- 3000 - 4000 Lumen per testina



Colori ed effetto della luce di massima qualità

- Dotabile di sei colori di luce bianca, da 2700 a 4000 K, BRILLIANT COLOUR e EFFICIENT WHITE
- Le caratteristiche di emissione individuali creano tensione nel locale



Quadro del soffitto che emana tranquillità

Testina piccolissima, alloggiamento discreto in un disco a soffitto



La luce del futuro

- Disponibile con tecnologia LEDIQ: facile comando tramite tablet o smartphone
- Gestione intelligente della luce, a scelta con linea di comando o in versione senza filo


LED[®]

Rapido montaggio e orientamento

Integrabile in controsoffitti, orientamento tramite semplice rotazione e ribaltamento




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

B.VEO ON

oktalite

www.oktalite.com/bveo-on-r

Type de luminaire	Proiettori da incasso
Settore d'impiego	Illuminazione d'accento
Orientabilità	ruotabile di 355° e ribaltabile di 90°
Fissaggio	Dispositivo per il fissaggio in angoli
Spessore soffitto	1 - 25 mm
Lampada	LED ^{IQ} DALI
Classe di flusso luminoso dei 2000 lm - 4000 lm LED	
Colore della luce Bianco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Colore della luce Food*	M, M+F
Sistema di raffreddamento	passivo
Unità di alimentazione	DALI Driver separato
Colore dell'apparecchio	RAL 9005 nero intenso RAL 9016 bianco traffico Altri colori su richiesta
Finitura	Verniciatura a polveri
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Regolazione luminosa	DALI DT6
Installazione	Consigliato per nuova installazione.
Peso	ca. 0,8 kg

Componenti



Corpo apparecchio



Ottica




Unità di alimentazione

Marchi e certificazioni



* M = Meat,
M = Meat, F = Fish

LED^{IQ} DALI



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30



Corpo apparecchio - LED^{IQ} DALI


B.VEO ON

oktalite

Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED*	Potenza	Codice articolo		
					bianco	argento	nero
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2645 lm	35 W	10187625		10187626
4000 lm	2700 K	81	3390 lm	31 W	10187619		10187620
	3000 K	83	3530 lm	31 W	10187621		10187622
	3000 K - Efficient White	94	3485 lm	37 W	10187623		10187624
	3500 K	85	3600 lm	31 W	10187627		10187628
	4000 K	83	3670 lm	31 W	10187629		10187630
2000 lm	M	-	1715 lm	31 W	10187631		10187632
	M+F	-	1615 lm	31 W	10187633		10187634

Accessori	Codice articolo
Ventosa	10206417

* La base per il flusso luminoso sistemico è il riflettore Medium Flood.



Efficient White: R₉ = 75, R_f = 91, R_g = 102



Brilliant Colour: R₉ = 94, R_f = 95, R_g = 104

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30

Ottica 85 - LED ^{IQ} DALI

oktalite

Ottica riflettori sfaccettati 3D
 Tipo Riflettore sostituibile

Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																		
Spot						bianco	argento	nero																
Optik 85 - SP <table><tr><th>Höhe [m]</th><th>KegelØ [cm]</th><th>E(0°) [lx/klm]</th><th>E(C0) [lx/klm]</th></tr><tr><td>1</td><td>26</td><td>5755</td><td>2841</td></tr><tr><td>2</td><td>52</td><td>1439</td><td>710</td></tr><tr><td>3</td><td>78</td><td>639</td><td>316</td></tr></table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	26	5755	2841	2	52	1439	710	3	78	639	316	senza	82 %	-	-	10183944
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	26	5755	2841																					
2	52	1439	710																					
3	78	639	316																					
				trasparente	78 %	-	-	10184576																

Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																		
Medium Flood						bianco	argento	nero																
Optik 85 - MF <table><tr><th>Höhe [m]</th><th>KegelØ [cm]</th><th>E(0°) [lx/klm]</th><th>E(C0) [lx/klm]</th></tr><tr><td>1</td><td>45</td><td>2845</td><td>1321</td></tr><tr><td>2</td><td>91</td><td>711</td><td>330</td></tr><tr><td>3</td><td>136</td><td>316</td><td>147</td></tr></table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	45	2845	1321	2	91	711	330	3	136	316	147	senza	83 %	-	-	10183959
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	45	2845	1321																					
2	91	711	330																					
3	136	316	147																					
				trasparente	79 %	-	-	10184577																

Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																		
Flood						bianco	argento	nero																
Optik 85 - FL <table><tr><th>Höhe [m]</th><th>KegelØ [cm]</th><th>E(0°) [lx/klm]</th><th>E(C0) [lx/klm]</th></tr><tr><td>1</td><td>66</td><td>1941</td><td>832</td></tr><tr><td>2</td><td>132</td><td>485</td><td>208</td></tr><tr><td>3</td><td>197</td><td>216</td><td>92</td></tr></table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	66	1941	832	2	132	485	208	3	197	216	92	senza	82 %	-	-	10183953
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	66	1941	832																					
2	132	485	208																					
3	197	216	92																					
				trasparente	78 %	-	-	10184578																

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30



Ottica - LED^{IQ} DALI

Ottica 85 - LED^{IQ} DALI

oktalite

Ottica

riflettori sfaccettati 3D


Tipo

Riflettore sostituibile

Emissione fascio

Wide Flood

Optik 85 - WFL			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	83	1522	601
2	167	381	150
3	250	169	67



Vetro

LOR

Codice articolo


bianco argento nero

senza	82 %	-	-	10183954
trasparente	78 %	-	-	10184579

Emissione fascio

Very Wide Flood

Optik 85 - VFL			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	111	1067	360
2	223	267	90
3	334	119	40



Vetro

LOR

Codice articolo

bianco argento nero

senza	82 %	-	-	10183955
trasparente	78 %	-	-	10184580

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30



Unità di alimentazione - LED ^{IQ} DALI

DALI Driver

oktalite

Versione	Alimentatore indipendente
Tipo di allacciamento	Pronto per la connessione
Allacciamento alla rete	GST 18i3
Lunghezza cavo secondario	400 mm
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
protezione	IP20
classe di protezione	I, II
Regolazione luminosa	DALI DT6
Lampada	LED ^{IQ} DALI

Lampada	Allacciamento dell'apparecchio	Uscita	Potenza	mas. apparecchi B16	Codice articolo
LED IQ DALI	RNV	800 mA	31 W	60	10264902
LED IQ DALI	RNV	900 mA	35 W	60	10264904
LED IQ DALI	RNV	950 mA	37 W	60	10261333

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30