





NIMBUS VARIO PLUS

EINBAURICHTSTRAHLER

Hohe Lichtleistung mit homogener Lichtverteilung bei deckenbündigem Lichtantritt: NIMBUS VARIO PLUS arbeitet effizient für die Zielfläche. Dabei ist der Wandfluter flexibel einstellbar auf die individuelle Deckenhöhe oder die jeweilige Warenpräsentation.






NIMBUS VARIO PLUS

oktalite

www.oktalite.com/nimbus-vario-plus-r

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Einsatzgebiet	flächige Warenbeleuchtung
Aktionsradius	9 arretierbare Stufen, bis 45° auschwenkbar
Befestigung	Federbefestigung
Deckenstärke	1 - 25 mm
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe Weiss	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe Food*	B+V+C, M, M+F
Kühlung	passiv
Versorgungseinheit	Treiber separat
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsteuerung	auf Anfrage
Gewicht	ca. 1,8 kg



Komponenten	 Leuchteneinheit  Versorgungseinheit
-------------	---

Prüfzeichen	    
-------------	---

* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese,
M = Meat,
M = Meat, F = Fish

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25

**NIMBUS VARIO PLUS****oktalite**

Lumenklasse	Lichtfarbe	CRI R _a	System- lichtstrom	Systemleistung	Reflektorfarbe	Bestellnummer		
						weiß	silber	schwarz
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	2140 lm	17 W	silber	10187868	10187869	10187870
2000 lm	3000 K - Brilliant Colour	96	2000 lm	21 W	silber	10187877	10187878	10187879
3000 lm	2700 K	81	2865 lm	21 W	silber	10187862	10187863	10187864
3000 lm	3000 K	83	2945 lm	21 W	silber	10187865	10187866	10187867
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2960 lm	25 W	silber	10187868	10187869	10187870
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	96	2955 lm	32 W	silber	10187877	10187878	10187879
3000 lm	3500 K	85	3005 lm	21 W	silber	10187871	10187872	10187873
3000 lm	4000 K	83	3100 lm	21 W	silber	10187874	10187875	10187876
4000 lm	2700 K	81	3745 lm	28 W	silber	10187862	10187863	10187864
4000 lm	3000 K	83	3855 lm	28 W	silber	10187865	10187866	10187867
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3905 lm	34 W	silber	10187868	10187869	10187870
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	96	3960 lm	46 W	silber	10187877	10187878	10187879
4000 lm	3500 K	85	3930 lm	28 W	silber	10187871	10187872	10187873
4000 lm	4000 K	83	4060 lm	28 W	silber	10187874	10187875	10187876
1500 lm	M	-	1600 lm	23 W	silber	10187853	10187854	10187855
1500 lm	M+F	-	1490 lm	23 W	silber	10187856	10187857	10187858
2000 lm	B+V+C	-	2040 lm	19 W	silber	10187859	10187860	10187861
2000 lm	M	-	2055 lm	30 W	silber	10187853	10187854	10187855
2000 lm	M+F	-	1915 lm	30 W	silber	10187856	10187857	10187858
3000 lm	B+V+C	-	3070 lm	30 W	silber	10187859	10187860	10187861
3000 lm	M	-	2860 lm	46 W	silber	10187853	10187854	10187855
3000 lm	M+F	-	2665 lm	46 W	silber	10187856	10187857	10187858
4000 lm	B+V+C	-	3845 lm	40 W	silber	10187859	10187860	10187861

* Efficient White: R₉ = 75, R_r = 91, R_g = 102Brilliant Colour: R₉ = 92, R_r = 93, R_g = 106


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25

Ausstrahlwinkel**Reflektorfarbe****LO**

Wall Washer

silber

91 %



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25



Treiber

oktalite

Ausführung	unabhängiges Betriebsgerät
Anschlussart	steckerfertig
Netzanschluss	GST 18i3
Leuchtenanschluss	RNV
Leitungslänge sekundär	400 mm
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I, II
Lichtsteuerung	auf Anfrage
Lichttechnik	LED

Lichttechnik	Ausgang	Systemleistung	Bestellnummer
LED	450 mA	17 W	10185622
LED	500 mA	19 W	10185623
LED	550 mA	21 W	10185624
LED	600 mA	23 W	10185625
LED	650 mA	25 W	10185626
LED	750 mA	28 W	10185628
LED	800 mA	30 W	10185629
LED	850 mA	32 W	10185630
LED	900 mA	34 W	10185631
LED	1050 mA	40 W	10185633
LED	1200 mA	46 W	10185634

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25