



TWINGLE WALL

SYSTEM

TWINGLE SERIES – Sechs Weißlichtfarben, drei Module, ein Konzept: Gerichtetes, additives Licht mit geringer Leuchtdichte hebt Waren und architektonische Elemente hervor ohne den Betrachter zu blenden. So schaffen Sie eine angenehme Verkaufsatmosphäre mit eleganten und hochwertigen Effekten. TWINGLE WALL generiert die homogene vertikale Ausleuchtung mit deckenbündigen Lichantritt.



Ideale Applikationen

Exzellente Lichtarchitektur für moderne Store-Konzepte



Licht - neu gedacht

Additives, gerichtetes Licht mit geringer Leuchtdichte



Systemische Produktfamilie

Module für Akzent- und Grundlicht sowie für vertikales Licht



Vielfalt in der Ausführung





Module in Weiß, Schwarz und Bi-color




TWINGLE WALL

oktalite

www.oktalite.com/twingle-wall-s

Leuchtentyp	System
Einsatzgebiet	flächige Warenbeleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3-Phasen Stromschienenadapter, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtfarbe Weiss	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Kühlung	passiv
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	Bicolor RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsteuerung	auf Anfrage
Gewicht	ca. 2,0 kg
Komponenten	 Leuchteneinheit
Prüfzeichen	  



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25

**TWINGLE WALL****oktalite**

Lumenklasse	Lichtfarbe	CRI R _a	System- lichtstrom	Systemleistung	Bestellnummer		
					weiß	bicolor	schwarz
2000 lm	2700 K	82	2180 lm	20 W	10164479	10164480	10164481
2000 lm	3000 K	82	2240 lm	20 W	10164482	10164483	10164484
2000 lm	3100 K Best Colour	95	2445 lm	28 W	10164488	10164489	10164490
2000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2205 lm	20 W	10164485	10164486	10164487
2000 lm	3500 K	82	2295 lm	20 W	10164491	10164492	10164493
2000 lm	4000 K	84	2365 lm	20 W	10164494	10164495	10164496
3000 lm	2700 K	82	2920 lm	28 W	10164497	10164498	10164499
3000 lm	3000 K	82	2995 lm	28 W	10164500	10164501	10164502
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2950 lm	28 W	10164503	10164504	10164505
3000 lm	3500 K	82	3065 lm	28 W	10164506	10164507	10164508
3000 lm	4000 K	84	3140 lm	28 W	10164509	10164510	10164511

Ausstrahlwinkel


Wall Washer

Reflektorfarbe

silber

LO

82 %



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25