



TWINGLE BASIC

SYSTEM

TWINGLE SERIES – Sechs Weißlichtfarben, drei Module, ein Konzept: Gerichtetes, additives Licht mit geringer Leuchtdichte hebt Waren und architektonische Elemente hervor ohne den Betrachter zu blenden. So schaffen Sie eine angenehme Verkaufsatmosphäre mit eleganten und hochwertigen Effekten. TWINGLE BASIC schafft eine homogene Grundbeleuchtung im Raum.



Ideale Applikationen

Exzellente Lichtarchitektur für moderne Store-Konzepte



Licht - neu gedacht

Additives, gerichtetes Licht mit geringer Leuchtdichte



Systemische Produktfamilie

Module für Akzent- und Grundlicht sowie für vertikales Licht



Vielfalt in der Ausführung





Module in Weiß, Schwarz und Bi-color





TWINGLE BASIC

oktalite

www.oktalite.com/twingle-basic-s

Leuchtentyp	System
Einsatzgebiet	flächige Warenbeleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3-Phasen Stromschienenadapter, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED ^{IQ}
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtfarbe Weiss	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Kühlung	passiv
Versorgungseinheit	DALI Treiber integriert
Leuchtenfarbe	Bicolor RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsteuerung	DALI
Gewicht	ca. 1,9 kg
Komponenten	 Leuchteneinheit
Prüfzeichen	  




Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25

**TWINGLE BASIC****oktalite**

Lumenklasse	Lichtfarbe	CRI R _a	System- lichtstrom	Systemleistung	Bestellnummer		
					weiß	bicolor	schwarz
2000 lm	3100 K Best Colour	95	1805 lm	28 W	10164576	10164577	10164578
3000 lm	2700 K	82	2155 lm	28 W	10164567	10164568	10164569
3000 lm	3000 K	82	2215 lm	28 W	10164570	10164571	10164572
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2180 lm	28 W	10164573	10164574	10164575
3000 lm	3500 K	82	2265 lm	28 W	10164579	10164580	10164581
3000 lm	4000 K	84	2320 lm	28 W	10164582	10164583	10164584

Ausstrahlwinkel	Reflektorfarbe	LO
breitstrahlend	silber	61 %

Twingle Basic			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) E(C90) [lx/klm]
1	84 143	578	227 158
2	168 285	145	57 39
3	252 428	64	25 18



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25