





NIMBUS VARIO PLUS

LUMINARIA DE EMPOTRAR



Alto rendimiento lumínico y distribución homogénea de la luz con inicio de la proyección de luz a ras del techo: NIMBUS VARIO PLUS ilumina de manera eficiente la superficie deseada. El bañador de pared se puede instalar de manera flexible e individual en función de la altura del techo o de los productos que se desean presentar.



NIMBUS VARIO PLUS**oktalite**www.oktalite.com/nimbus-vario-plus-r

Descripción	Luminaria de empotrar
Área de aplicación	iluminación horizontal de mercancías
Radio de acción	9 posiciones de orientación, máx. 45°
Fijación	Sujeción por muelle
Grosor de techo	1 - 25 mm
Luminotecnía	LED ^{IQ} DALI
Clase de flujo luminoso LED	3000 lm - 4000 lm
Color de luz Blanco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Color de luz Food*	M, M+F, BF
Refrigeración	pasiva
Unidad de alimentación	DALI Controlador separado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso RAL 9006 aluminio blanco RAL 9016 blanco tráfico Otros colores disponibles bajo petición
Superficie	Lacada en polvo ligeramente rugoso
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60Hz
Sistema de control	DALI DT6
Instalación	Se recomienda para nuevas instalaciones.
Peso	aprox. 1,8 kg


Componentes

-  Carcasa de la luminaria
-  Unidad de alimentación

Marcas de certificación



* M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

LED^{IQ} DALI

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-25

**NIMBUS VARIO PLUS****oktalite**

Clase de flujo luminoso LED	Color de luz	CRI R _a	Rendimiento	Potencia del sistema	N.º de pedido		
					blanco	plata	negro
4000 lm	2700 K	81	3750 lm	28 W	10187862	10187863	10187864
	3000 K	83	3855 lm	28 W	10187865	10187866	10187867
	3000 K - Efficient White	94	3930 lm	34 W	10187868	10187869	10187870
	3000 K - Brilliant Colour	97	3925 lm	46 W	10187877	10187878	10187879
	3500 K	85	3930 lm	28 W	10187871	10187872	10187873
	4000 K	83	4060 lm	28 W	10187874	10187875	10187876
3000 lm	M	-	2860 lm	46 W	10187853	10187854	10187855
	M+F	-	2665 lm	46 W	10187856	10187857	10187858
4000 lm	BF	-	3615 lm	40 W	10213477	10213478	10213479

Efficient White: R₉ = 75, R_f = 91, R_g = 102Brilliant Colour: R₉ = 94, R_f = 95, R_g = 104

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-25



Óptica NIMBUS - LED IQ DALI

oktalite

Óptica

Reflector plegable

Tipo

Óptica integrado

Ángulo apertura haz


Wall Washer

Cristal

LOR

sin

91 %



Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-25

DALI Controlador

oktalite

Tipo de conexión	Lista para su conexión
conexión a la red	GST 18i3
Longitud del cable secundario	400 mm
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60Hz
protección	IP20
clase de protección	I, II
Sistema de control	DALI DT6
Luminotecnía	LED ^{IQ} DALI

Luminotecnía	Conexión de la luminaria	Corriente de salida	Potencia del sistema	máx. luminarias B16	N.º de pedido
LED IQ DALI	RNV	750 mA	28 W	50	10185635
LED IQ DALI	RNV	900 mA	34 W	50	10185638
LED IQ DALI	RNV	1050 mA	40 W	50	10185642
LED IQ DALI	RNV	1200 mA	46 W	20	10185643

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2021-01-25