



TWINGLE WALL

SISTEMAS

TWINGLE SERIES – Seis tonalidades de luz blanca, tres módulos, un concepto: Luz dirigida aditiva de baja luminancia resalta los productos y los elementos arquitectónicos sin deslumbrar a los clientes. Así se consigue crear un ambiente de ventas agradable con efectos luminosos elegantes y de calidad. TWINGLE WALL proporciona iluminación vertical homogénea con salida de luz a ras de techo.



Aplicaciones ideales

Excelente arquitectura lumínica para modernos conceptos de comercio



Luz - pensada de distinta manera

Luz dirigida aditiva de baja luminancia



Sistemática familia de productos

Módulos para iluminación básica y de acento, así como para la iluminación vertical



Gran variedad de acabados





Módulos en blanco, negro y bicolor





TWINGLE WALL

oktalite

www.oktalite.com/twingle-wall-s

Descripción	Sistemas
Área de aplicación	iluminación horizontal de mercancías
Radio de acción	rígido
Fijación	Adaptador para carril trifásico, no apto para el montaje vertical
Luminotecnía	LED IQ
Paquete de lúmenes	2000 lm - 3000 lm
Color de luz Blanco	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Refrigeración	pasiva
Unidad de alimentación	DALI Controlador integrado
Color de la luminaria	Diseño bicolor RAL 9005 negro intenso RAL 9016 blanco tráfico Otros colores disponibles bajo petición
Superficie	Lacada en polvo ligeramente rugoso
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60Hz
Sistema de control	DALI
Peso	aprox. 2,0 kg
Componentes	 Carcasa de la luminaria
Marcas de certificación	  



Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90 · Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-16



Carcasa de la luminaria - LED ^{IQ}

TWINGLE WALL

oktalite

Paquete de lúmenes	Color de luz	CRI [RA]	Rendimiento	Potencia del sistema	N.º de pedido		
					blanco	bicolor	negro
2000 lm	3100 K Best Colour	95	2445 lm	28 W	10164521	10164522	10164523
3000 lm	2700 K	82	2920 lm	28 W	10164512	10164513	10164514
3000 lm	3000 K	82	2995 lm	28 W	10164515	10164516	10164517
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2950 lm	28 W	10164518	10164519	10164520
3000 lm	3500 K	82	3065 lm	28 W	10164524	10164525	10164526
3000 lm	4000 K	84	3140 lm	28 W	10164527	10164528	10164529

Ángulo apertura haz


Wall Washer

Color del reflector

plata

LOR

82 %



Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia están sujetos a una tolerancia de +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Las imágenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-16