





NIMBUS VARIO PLUS

LUMINAIRE ENCASTRÉS

Puissance d'éclairage élevée avec une répartition de la lumière homogène et un flux lumineux à fleur de plafond. NIMBUS VARIO PLUS éclaire les surfaces souhaitées avec efficacité. Ce lèche-mur peut être réglé avec flexibilité en fonction de la hauteur du plafond concernée ou de la présentation d'articles visée.



NIMBUS VARIO PLUS**oktalite**www.oktalite.com/nimbus-vario-plus-r

Luminaire type	Luminaire encastrés
Application	éclairage étendu des produits
Angle d'ouverture	9 paliers d'arrêt, orientable jusqu'à 45°
Fixation	Fixation à ressort
Résistance du plafond ou de la dalle	1 - 25 mm
Sources lumineuse	LED IQ DALI
Classe de flux lumineux LED	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière Blanc	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Couleur de la lumière Food*	M, M+F, BF
Système refroidissement	passif
Module d'alimentation	DALI Treiber séparé
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Autres couleurs disponibles sur demande
Surface	Effet poudré
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Commande de l'éclairage	DALI DT6
Installation	Recommandé pour les nouvelles installations.
Poids	env. 1,8 kg

Composantes



Boîtier du luminaire




Module d'alimentation

Marques de contrôle



* M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

LED IQ DALI

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-09-28

**NIMBUS VARIO PLUS****oktalite**

Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _a	flux lumineux du système	Puissance	Référence		
					blanc	argent	noir
4000 lm	2700 K	81	3750 lm	28 W	10187862	10187863	10187864
	3000 K	83	3855 lm	28 W	10187865	10187866	10187867
	3000 K - Efficient White	94	3930 lm	34 W	10187868	10187869	10187870
	3000 K - Brilliant Colour	97	3925 lm	46 W	10187877	10187878	10187879
	3500 K	85	3930 lm	28 W	10187871	10187872	10187873
	4000 K	83	4060 lm	28 W	10187874	10187875	10187876
3000 lm	M	-	2860 lm	46 W	10187853	10187854	10187855
	M+F	-	2665 lm	46 W	10187856	10187857	10187858
4000 lm	BF	-	3615 lm	40 W	10213477	10213478	10213479

Efficient White: R_s = 75, R_f = 91, R_g = 102Brilliant Colour: R_s = 94, R_f = 95, R_g = 104

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-09-28



Optique - LED^{IQ} DALI

Optique NIMBUS - LED^{IQ} DALI

oktalite

Optique

réflecteur pliable

Type

Optique intégré

Faisceau


Wall Washer

Verre

LOR

sans

91 %



Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-09-28

DALI Treiber

oktalite

Type	Equipement électrique indépendant
Type de raccordement	Prêt-à-brancher
raccordement au secteur	GST 18i3
Longueur de câble secondaire	400 mm
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
protection	IP20
classe de protection	I, II
Commande de l'éclairage	DALI DT6
Sources lumineuse	LED ^{IQ} DALI

Sources lumineuse	Raccordement du luminaire	Courant de sortie	Puissance	max. luminaires un B16	Référence
LED IQ DALI	RNV	750 mA	28 W	60	10261334
LED IQ DALI	RNV	900 mA	34 W	60	10264904
LED IQ DALI	RNV	1050 mA	40 W	60	10264905
LED IQ DALI	RNV	1200 mA	46 W	20	10185643

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-09-28