



TWINGLE WALL

SYSTEMEN

TWINGLE SERIES – Zes kleuren wit licht, drie modules, één concept: Gericht, additief licht met een geringe luminantie accentueert waren en architectonische elementen zonder de bezoeker te verblinden. Zo creëert u een aangename verkoopsfeer met elegante en hoogwaardige effecten. TWINGLE WALL zorgt voor een homogene, verticale belichting met een gelijk aan het plafond verlopende uitstraling.



Ideale toepassingen

Excellente lichtarchitectuur voor moderne store-concepten



Licht - nieuw geïnterpreteerd

Additief, gericht licht met een geringe luminantie



Modulaire productfamilie

Modules voor een accentuerende verlichting, basisverlichting en verticale verlichting.



Veelzijdigheid in de uitvoering

Modules in wit, zwart en bi-color




TWINGLE WALL

oktalite

www.oktalite.com/twingle-wall-s

Armatuurtype	Systemen
Toepassingsgebied	gelijkmatige productverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3-fase stroomrailadapter, niet geschikt voor verticale montage
Lichttechniek	LED
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	driver geïntegreerd
Armatuurkleur	Bicolored design RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	op aanvraag
Gewicht	ca. 2,0 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing
Keurmerken	  



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17

**TWINGLE WALL****oktalite**

Lumenklasse	Lichtkleur	CRI [RA]	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
					wit	bicolored	zwart
2000 lm	2700 K	82	2180 lm	20 W	10164479	10164480	10164481
2000 lm	3000 K	82	2240 lm	20 W	10164482	10164483	10164484
2000 lm	3100 K Best Colour	95	2445 lm	28 W	10164488	10164489	10164490
2000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2205 lm	20 W	10164485	10164486	10164487
2000 lm	3500 K	82	2295 lm	20 W	10164491	10164492	10164493
2000 lm	4000 K	84	2365 lm	20 W	10164494	10164495	10164496
3000 lm	2700 K	82	2920 lm	28 W	10164497	10164498	10164499
3000 lm	3000 K	82	2995 lm	28 W	10164500	10164501	10164502
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2950 lm	28 W	10164503	10164504	10164505
3000 lm	3500 K	82	3065 lm	28 W	10164506	10164507	10164508
3000 lm	4000 K	84	3140 lm	28 W	10164509	10164510	10164511

Stralingshoek


Wall Washer

Reflectorkleur

zilver

LOR

82 %



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17