



TWINGLE WALL

SYSTEMEN

TWINGLE SERIES – Zes kleuren wit licht, drie modules, één concept: Gericht, additief licht met een geringe luminantie accentueert waren en architectonische elementen zonder de bezoeker te verblinden. Zo creëert u een aangename verkoopsfeer met elegante en hoogwaardige effecten. TWINGLE WALL zorgt voor een homogene, verticale belichting met een gelijk aan het plafond verlopende uitstraling.



Ideale toepassingen

Excellente lichtarchitectuur voor moderne store-concepten



Licht - nieuw geïnterpreteerd

Additief, gericht licht met een geringe luminantie



Modulaire productfamilie

Modules voor een accentuerende verlichting, basisverlichting en verticale verlichting.



Veelzijdigheid in de uitvoering





Modules in wit, zwart en bi-color





TWINGLE WALL

oktalite

www.oktalite.com/twingle-wall-s

Armatuurtype	Systemen
Toepassingsgebied	gelijkmatige productverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3-fase stroomrailadapter, niet geschikt voor verticale montage
Lichttechniek	LED ^{IQ}
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	DALI Driver geïntegreerd
Armatuurkleur	Bicolored design RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	DALI
Gewicht	ca. 2,0 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing
Keurmerken	  



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17




TWINGLE WALL

oktalite

Lumenklasse	Lichtkleur	CRI [RA]	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
					wit	bicolored	zwart
2000 lm	3100 K Best Colour	95	2445 lm	28 W	10164521	10164522	10164523
3000 lm	2700 K	82	2920 lm	28 W	10164512	10164513	10164514
3000 lm	3000 K	82	2995 lm	28 W	10164515	10164516	10164517
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2950 lm	28 W	10164518	10164519	10164520
3000 lm	3500 K	82	3065 lm	28 W	10164524	10164525	10164526
3000 lm	4000 K	84	3140 lm	28 W	10164527	10164528	10164529

Stralingshoek	Reflectorkleur	LOR
Wall Washer	zilver	82 %



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17