



# TWINGLE BASIC

## SYSTEMEN

TWINGLE SERIES – Zes kleuren wit licht, drie modules, één concept: Gericht, additief licht met een geringe luminantie accentueert waren en architectonische elementen zonder de bezoeker te verblinden. Zo creëert u een aangename verkoopsfeer met elegante en hoogwaardige effecten. TWINGLE BASIC biedt een homogene basisverlichting in de ruimte.



### Ideale toepassingen

Excellente lichtarchitectuur voor moderne store-concepten



### Licht - nieuw geïnterpreteerd

Additief, gericht licht met een geringe luminantie



### Modulaire productfamilie

Modules voor een accentuerende verlichting, basisverlichting en verticale verlichting.



### Veelzijdigheid in de uitvoering





Modules in wit, zwart en bi-color




# TWINGLE BASIC

# oktalite

[www.oktalite.com/twingle-basic-s](http://www.oktalite.com/twingle-basic-s)

Armatuurtype	Systemen
Toepassingsgebied	gelijkmatige productverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3-fase stroomrailadapter, niet geschikt voor verticale montage
Lichttechniek	LED
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	driver geïntegreerd
Armatuurkleur	Bicolored design RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	op aanvraag
Gewicht	ca. 1,9 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing
Keurmerken	  



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm  
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25




## TWINGLE BASIC

# oktalite

Lumenklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>a</sub>	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
					wit	bicolored	zwart
2000 lm	2700 K	82	1610 lm	20 W	10164534	10164535	10164536
2000 lm	3000 K	82	1655 ml	20 W	10164537	10164538	10164539
2000 lm	3100 K Best Colour	95	1805 lm	28 W	10164543	10164544	10164545
2000 lm	3100 K Efficient Colour	82	1630 lm	20 W	10164540	10164541	10164542
2000 lm	3500 K	82	1695 lm	20 W	10164546	10164547	10164548
2000 lm	4000 K	84	1745 lm	20 W	10164549	10164550	10164551
3000 lm	2700 K	82	2155 lm	28 W	10164552	10164553	10164554
3000 lm	3000 K	82	2215 lm	28 W	10164555	10164556	10164557
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2180 lm	28 W	10164558	10164559	10164560
3000 lm	3500 K	82	2265 lm	28 W	10164561	10164562	10164563
3000 lm	4000 K	84	2320 lm	28 W	10164564	10164565	10164566

Stralingshoek	Reflectorkleur	LO
breed stralend	zilver	61 %

Twingle Basic			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C90) [lx/klm]
1	84 143	578	227 158
2	168 285	145	57 39
3	252 428	64	25 18



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-25