



TWINGLE BASIC

SYSTEMEN

TWINGLE SERIES – Zes kleuren wit licht, drie modules, één concept: Gericht, additief licht met een geringe luminantie accentueert waren en architectonische elementen zonder de bezoeker te verblinden. Zo creëert u een aangename verkoopsfeer met elegante en hoogwaardige effecten. TWINGLE BASIC biedt een homogene basisverlichting in de ruimte.



Ideale toepassingen

Excellente lichtarchitectuur voor moderne store-concepten



Licht - nieuw geïnterpreteerd

Additief, gericht licht met een geringe luminantie




Modulaire productfamilie

Modules voor een accentuerende verlichting, basisverlichting en verticale verlichting.



Veelzijdigheid in de uitvoering





Modules in wit, zwart en bi-color





TWINGLE BASIC

oktalite

www.oktalite.com/twingle-basic-s

Armatuurtype	Systemen
Toepassingsgebied	gelijkmatige productverlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3-fase stroomrailadapter, niet geschikt voor verticale montage
Lichttechniek	LED ^{IQ}
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Coeling	passief
Voedingsmodule	DALI Driver geïntegreerd
Armatuurkleur	Bicolored design RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	DALI
Gewicht	ca. 1,9 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing
Keurmerken	  



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17




TWINGLE BASIC

oktalite

Lumenklasse	Lichtkleur	CRI [RA]	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Bestelnummer		
					wit	bicolored	zwart
2000 lm	3100 K Best Colour	95	1805 lm	28 W	10164576	10164577	10164578
3000 lm	2700 K	82	2155 lm	28 W	10164567	10164568	10164569
3000 lm	3000 K	82	2215 lm	28 W	10164570	10164571	10164572
3000 lm	3100 K Efficient Colour	82	2180 lm	28 W	10164573	10164574	10164575
3000 lm	3500 K	82	2265 lm	28 W	10164579	10164580	10164581
3000 lm	4000 K	84	2320 lm	28 W	10164582	10164583	10164584

Stralingshoek	Reflectorkleur	LOR
breed stralend	zilver	61 %

Twingle Basic			
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) E(C90) [lx/klm]
1	84 143	578	227 158
2	168 285	145	57 39
3	252 428	64	25 18



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-06-17