



AGIRA PLUS

LUMINAIRES ENCASTRÉS

Projecteur LED encastré puissant, AGIRA PLUS vient compléter le portefeuille – permettant ainsi de mettre en œuvre sans difficulté des concepts impliquant différentes hauteurs de plafond et superficies avec un même type de luminaire. Ces projecteurs peuvent tourner à 355° et pivoter dans les deux sens à 30° – ce qui est idéal pour éclairer des articles de manière ciblée et flexible. AGIRA PLUS réunit les avantages d’un luminaire orientable dans les deux sens à ceux d’un projecteur encastré classique. Équipé en option du Tunable White permettant le réglage exact de l’intensité et de la température de couleur.



Domaine d'application idéal

Utilisation optimale dans les pièces à forte hauteur de plafond



Plafond harmonieux et flexibilité élevée

Pivotant sur 355° et orientable à 30° dans les deux sens, permet une orientation du luminaire et de la lumière optimale.



Grande diversité

Nos couleurs de lumière blanche et nos couleurs de lumière spéciales pour le secteur des produits frais sont au choix



Installation pratique

Montage sans outils grâce à un mécanisme à ressort simple




Éclairage intelligent

Gestion intelligente de l'éclairage au choix avec ligne de commande ou sans fil




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

AGIRA PLUS

www.oktalite.com/agira-plus

Type de lampe	Luminaires encastrés
Domaine d'application	Éclairage de base, Éclairage d'accentuation
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 90
Fixation	Fixation par ressort (fixation angulaire)
Épaisseur du plafond	1-25 mm
Découpe du plafond	175 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	1500 lm - 7000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
couleur de lumière variable	Tunable Meat, Tunable White (2700 K - 6500 K)
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
	RAL 9005 noir profond
Couleur du luminaire	RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,3 kg
Marque de certification	  

