



AGIRA PLUS

PROIETTORE DA INCASSO

Quale potente proiettore LED da incasso, AGIRA PLUS va a completare il portafoglio – ciò consente di realizzare facilmente con un solo tipo di apparecchi modelli che prevedono differenti altezze del soffitto e superfici di diverse dimensioni. I proiettori si possono ruotare di 355° e ribaltare di 30° in due direzioni – ideale per un'illuminazione mirata e flessibile della merce. AGIRA PLUS offre i vantaggi di un apparecchio cardanico unitamente a quelli di un proiettore da incasso classico. Dotabile come optional con il modulo Tunable White. Esso consente l'impostazione precisa della luce per quanto riguarda intensità e temperatura del colore.



Campo di applicazione ideale

Impiego ottimale in locali dai soffitti alti



Alta flessibilità e quadro del soffitto che emana tranquillità

Ruotabile di 355°, ribaltabile di 30° in entrambe le direzioni, consente un orientamento e dell'apparecchio e della luce ottimale.



Grande varietà

I nostri colori di luce bianca e i colori di luce speciali per la zona fresca sono disponibili per la selezione



Pratiche installazione

Montaggio senza necessità di attrezzi grazie al semplice meccanismo a molle




Luce intelligente

Gestione intelligente della luce, a scelta con linea di comando o in versione senza filo



FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

AGIRA PLUS

www.oktalite.com/agira-plus

Tipo di apparecchio	Proiettore da incasso
Campo di applicazione	Illuminazione generale, illuminazione d'accento
Campo d'azione	Può essere ruotata di 355° e ruotata di 90°.
Fissaggio	Fissaggio a molla (fissaggio ad angolo)
Spessore del soffitto	1-25 mm
Taglio a soffitto	175 mm
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	1500 lm - 7000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Colore chiaro variabile	Tunable Meat, Tunable White (2700 K - 6500 K)
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore chiaro	RAL 9005 nero intenso RAL 9006 alluminio brillante RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	Struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 1,3 kg
Marchio di prova	  

