oktalite



AGIRA PLUS

LUMINARIAS EMPOTRABLES

Como potente proyector empotrable LED,
AGIRA PLUS completa la cartera – así con un
tipo de luminaria se pueden implementar de
manera sencilla conceptos de iluminación para
techos de diferentes alturas y superficies de
distinto tamaño. Los proyectores se pueden
girar 355° e inclinar en dos direcciones 30° –
ideal para la iluminación dirigida y flexible de la
mercancía. AGIRA PLUS aúna las ventajas de
una luminaria de tipo cardán con las de un
proyector empotrable tradicional.

Opcionalmente se puede equipar con el módulo Tunable White. Este módulo permite el ajuste preciso de la luz en lo que a intensidad y temperatura de color se refiere.



Área de aplicación ideal

Uso óptimo en espacios de gran altura

Armonía en el techo y alta flexibilidad



Se puede girar 355° e inclinar 30° en ambas direcciones, facilitando una orientación de la

direcciones, facilitando una orientación de la luminaria y un direccionamiento de la luz.



Amplia variedad

Nuestros colores de luz blanca y colores de luz especiales para el área fresca están disponibles para su selección



Instalación práctica

Montaje sin herramientas gracias a un mecanismo de resorte



Luz inteligente

Sistema inteligente de gestión de la iluminación a elegir con cable de control o con control inalámbrico











AGIRA PLUS

oktalite

www.oktalite.com/agira-plus

Tipo de luminaria Luminarias empotrables

Ámbito de aplicación Iluminación básica y de mercancías, iluminación de acento

Campo de acción Puede girar 355° y pivotar 90

Fijación por resorte (fijación en ángulo)

Grosor del techo 1-25 mm

Recorte de techo 175 mm

Iluminación LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Ángulo de haz Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Clase de flujo luminoso 1500 lm - 7000 lm

Color de la luz CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Color de la luz CRI 90 3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White,

4000 K - Efficient Cool

Color claro Alimentos 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish

Color de luz variable Tunable Meat, Tunable White (2700 K – 6500 K)

Unidad de suministro Controlador integrado

RAL 9005 negro intenso

Color de la luminaria RAL 9006 aluminio blanco

RAL 9016 blanco tráfico

Colores especiales a petición

Superficie Estructura recubierta de polvo

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60 Hz

Peso aprox. 1,3 kg

Marca de prueba C€ | IP20 | □



