

## IDESTO

### INBOUWARAMATUREN

De IDESTO-productfamilie krijgt uitbreiding. Naast de IDESTO TRACK is de wallwasher nu ook verkrijgbaar in een inbouwversie, om wanden, grafische kunst of foto's te voorzien van de optimale verlichting. De inbouwuitvoering van de IDESTO geeft het plafond een rustige aanblik. Dankzij zijn geringe inbouwdiepte en zwenkbare kop is de spot uiterst flexibel inzetbaar. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor verkoopsruimten met een verlaagd plafond.



#### Homogeen licht

Nieuw ontwikkelde reflector voor meer gelijkmatigheid op het verlichte vlak - in de breedte en de diepte



#### Eenvoudig bijregelen

Flexibel regelbare lichtuitstraling door max. 15° zwenkbare kop



#### Lichtkwaliteit op alle artikelen

Alle standaard en speciale lichtkleuren uit het Oktalite assortiment zijn mogelijk



#### Eenvoudige montage en demontage

Bevestiging door middel van Oktalite-klapveer



#### Ideaal te combineren

Veelzijdig inzetbaar samen met alle andere accentspots uit het Oktalite-productaanbod




#### Intelligent licht

LED<sup>IQ</sup> voor intelligent lichtmanagement




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

## IDESTO

[www.oktalite.com/idesto-r](http://www.oktalite.com/idesto-r)

Type armatuur	Inbouwaramaturen
Toepassingsgebied	Verlichting grafische elementen, gelijkmatige productverlichting
Bereik van actie	+/- 15° draaibaar
Bevestiging	Oktalite klapveer
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	300 x 90 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Wallwasher
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,3 kg
Testcijfer	  

