









## IDESTO

### LUMINARIAS EMPOTRABLES

La familia de productos de bañadores de pared IDESTO crece y ahora, además de IDESTO TRACK, cuenta con una versión empotrada para una iluminación óptima de paredes, gráficos o láminas decorativas. La versión empotrada de IDESTO aporta calma al techo. Gracias a su reducida profundidad de empotrado y al cabezal de luminaria giratoria, el proyector tiene una gran flexibilidad de uso y es especialmente adecuado para zonas de venta con techos suspendidos.

- 
**Iluminación homogénea**  
 Reflector de nueva creación para una mayor homogeneidad sobre la superficie del objetivo, en anchura y profundidad
- 
**Fácil reajuste**  
 Iluminación flexible gracias al giro de la cabeza de proyector hasta 15° hacia delante y hacia atrás
- 
**Calidad de luz para todos los artículos a la venta**  
 Se pueden utilizar todos los colores de luz estándar y especiales de la gama Oktalite
- 
**Fácil montaje y desmontaje**  
 Sujeción con resorte plegable propio de Oktalite
- 
**Perfecto para combinarlo con otros objetos**  
 Amplio abanico de opciones en combinación con los demás proyectores de acentuación de la gama Oktalite
- 
**Luz inteligente**  
 LED IQ para una gestión inteligente de la iluminación



## IDESTO

[www.oktalite.com/idesto-r](http://www.oktalite.com/idesto-r)

Tipo de luminaria	Luminarias empotrables
Ámbito de aplicación	Iluminación de letreros, iluminación horizontal de mercancías
Campo de acción	+/- 15° de giro
Fijación	Muelle plegable Oktalite
Grosor del techo	1-25 mm
Recorte de techo	300 x 90 mm
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Wallwasher
LED Clase de flujo luminoso	1500 lm - 5000 lm
Color de la luz CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Color de la luz CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Color claro Alimentos	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Unidad de suministro	Controlador integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso RAL 9016 blanco tráfico Colores especiales a petición
Superficie	Estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 1,3 kg
Marca de prueba	