oktalite



QUIRA PLUS

LUMINAIRES ENCASTRÉS

QUIRA PLUS: un luminaire encastré qui s'y entend en confort d'éclairage et en puissance. QUIRA PLUS s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut, QUIRA PLUS atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision. Équipé en option du module Tunable White permettant le réglage exact de l'intensité et de la température de couleur. Gestion d'éclairage sans fil à présent disponible pour les modernisations faibles en installation.



Un véritable concentré de puissance

Paquets de lumens jusqu'à 7000 lm



Domaine d'application idéal

Utilisation optimale pour les grandes hauteurs de pièce.



Fixation bien pensée

Notre propre développement pour un confort Montage



Bien protégé

Vitre en option pour protéger des salissures



Confort visuel optimal

Anneau frontal noir pour un antiéblouissement optimal











oktalite

QUIRA PLUS

www.oktalite.com/quira-plus

Luminaires encastrés Type de lampe

Domaine d'application Eclairage d'accentuation, décoration de haut niveau

pivotant à 355° et inclinable à 85 Rayon d'action

(15° vers l'intérieur, 70° vers l'extérieur)

Fixation Ressort pliable Oktalite

Épaisseur du plafond 1-25 mm Découpe du plafond 175 mm

Technique d'éclairage LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Caractéristiques de

diffusion

Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

Classe de flux lumineux LED 1500 lm - 7000 lm

Couleur de lumière CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

3100 K - Brilliant Colour, Couleur de lumière CRI 90

3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool

Couleur de lumière Food 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish

Couleur de lumière variable Tunable Meat, Tunable White (2700 K - 6500 K)

Unité d'approvisionnement Pilote intégré

RAL 9005 noir profond

RAL 9006 aluminium blanc Couleur du luminaire

RAL 9016 blanc trafic

Couleurs spéciales sur demande

Surface revêtu de poudre structurée

Tension nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Poids env. 1,3 kg

Marque de certification











