



## QUIRA PLUS

PROIETTORE DA INCASSO

QUIRA PLUS: comfort dell'illuminazione e potenza sono cose scontate per questo apparecchio da incasso. QUIRA PLUS può venire orientato a piacere per mettere in risalto la merce nel locale di vendita pur rimanendo a filo con il soffitto.

Completamente ribaltato, QUIRA PLUS illumina puntualmente ogni decorazione che si trova in punti alti del locale. Dotabile come optional con il modulo ACTIVE LED. Esso consente l'impostazione precisa della luce per quanto riguarda intensità e temperatura del colore. Adesso la gestione della luce è disponibile anche senza filo per un rimodernamento che non richiede dispendiosi lavori d'installazione.



### Alimentatore reale

Pacchetti di lumen fino a 7000 lm



### Area di applicazione ideale

Utilizzo ottimale per soffitti alti.



### Allacciatura sofisticata

Il nostro sviluppo per un comfort Montaggio





### Ben protetto

Vetro opzionale per proteggere dallo sporco



### Comfort visivo ottimale

Anello frontale nero per un controllo ottimale dell'abbagliamento



## QUIRA PLUS

[www.oktalite.com/quira-plus](http://www.oktalite.com/quira-plus)

Tipo di apparecchio	Proiettore da incasso
Campo di impiego	Illuminazione d'accento, alta decorazione
Campo d'azione	Può essere ruotato di 355° e ruotato di 85°. (15° verso l'interno, 70° verso l'esterno)
Fissaggio	Molla pieghevole in Oktalite
Spessore del soffitto	1-25 mm
Taglio a soffitto	175 mm
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	1500 lm - 7000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Colore chiaro variabile	Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Unità di alimentazione	Driver integrato
	RAL 9005 nero profondo
Colore chiaro	Alluminio bianco RAL 9006 RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 1,3 kg
Marchio di prova	