



## QUIRA

### EINBAULEUCHE

QUIRA – die Einbauleuchte mit beeindruckenden Eigenschaften: leistungsstark und mit zwei Baugrößen extrem flexibel.

QUIRA lässt sich einschwenken, um die Ware im Verkaufsraum zu akzentuieren und bleibt dabei deckenbündig. Und ausgeschwenkt trifft QUIRA jede Hochdeko punktgenau. Optional ausgestattet mit dem Tunable White-Modul.

Dies ermöglicht die passgenaue Einstellung der Lichtfarbe hinsichtlich Intensität und Farbtemperatur.



#### Ruhiges Deckenbild

QUIRA eingeschwenkt als Downlight einsetzbar



#### Nahezu unsichtbar

Bis zu 15° nach innen einschwenkbar



#### Durchdachte Befestigung

Unsere eigene Entwicklung für eine komfortable Montage





#### Zwei Baugrößen

Einbaudurchmesser 130 mm und 155 mm erleichtern die Modernisierung bei vorhandenen Deckenausschnitten






#### Intelligentes Licht

Smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder wireless



QUIRA

[www.oktalite.com/quira](http://www.oktalite.com/quira)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Leuchtentyp             | Einbauleuchte   |
| Einsatzgebiet           | Akzentbeleuchtung, Hochdekoration   |
| Aktionsradius           | um 355° drehbar und 85° schwenkbar<br>(15° nach innen, 70° nach außen)  |
| Befestigung             | Oktalite Klappfeder   |
| Deckenstärke            | 1-25 mm   |
| Deckenausschnitt        | 130 mm, 155 mm  |
| Lichttechnik            | LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE  |
| Ausstrahlcharakteristik | Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood  |
| LED Lichtstromklasse    | 1500 lm - 5000 lm   |
| Lichtfarbe CRI 80       | 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K  |
| Lichtfarbe CRI 90       | 3100 K – Brilliant Colour,<br>3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool   |
| Lichtfarbe Food         | 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish  |
| Lichtfarbe veränderlich | Tunable Meat, Tunable White (2700 K – 6500 K)   |
| Versorgungseinheit      | Treiber integriert  |
| Leuchtenfarbe           | RAL 9005 tiefschwarz  |
|                         | RAL 9006 weißaluminium  |
|                         | RAL 9016 verkehrsweiß   |
|                         | Sonderfarben auf Anfrage  |
| Oberfläche              | struktur-pulverbeschichtet  |
| Nennspannung            | 220 - 240 V, 50/60Hz  |
| Gewicht                 | ca. 1,1 kg  |
| Prüfzeichen             |    |

