



QUIRA

PROIETTORE DA INCASSO

QUIRA - l'apparecchio da incasso dalle caratteristiche impressionanti: potente ed estremamente flessibile con due dimensioni.

QUIRA può essere orientato verso l'interno per accentuare la merce nell'area di vendita, pur rimanendo a filo del soffitto. Quando è orientato verso l'esterno, QUIRA colpisce ogni decorazione alta con precisione millimetrica. In opzione, QUIRA può essere equipaggiato con il modulo Tunable White. Questo consente di regolare con precisione il colore della luce in termini di intensità e temperatura di colore.



Quadro del soffitto che emana tranquillità

QUIRA in posizione rientrata utilizzabile come downlight



Quasi invisibile

Ribaltabile verso l'interno fino a 15°



Fissaggio intelligente

Una soluzione da noi stessi sviluppata per un comodo montaggio





Due taglie

I diametri d'incasso 130 mm e 155 mm facilitano i lavori di rimodernamento in caso di intagli già presenti nel soffitto



Luce intelligente

Gestione intelligente della luce, a scelta con linea di comando o in versione senza filo



QUIRA

www.oktalite.com/quira

Tipo di apparecchio	Proiettore da incasso
Campo di applicazione	Illuminazione d'accento, alta decorazione
Campo d'azione	Può essere ruotato di 355° e ruotato di 85°. (15° verso l'interno, 70° verso l'esterno)
Fissaggio	Molla pieghevole in Oktalite
Spessore del soffitto	1-25 mm
Taglio a soffitto	130 mm, 155 mm
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	1500 lm - 5000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Colore chiaro variabile	Tunable Meat, Tunable White (2700 K - 6500 K)
Unità di alimentazione	Driver integrato
	RAL 9005 nero intenso
Colore chiaro	RAL 9006 alluminio brillante
	RAL 9016 bianco traffico
	Colori speciali su richiesta
Superficie	Struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 1,1 kg
Marchio di prova	CE IP20

