



## TOKO PLUS

### EINBAULEUCHE

Dieses LED-Downlight ist ein idealer Partner für die Verkaufsfläche. Allein das schlichte Design macht TOKO PLUS zum Favoriten. Die Deckeneinbauleuchte liefert in optimierter Qualität zuverlässig wahlweise homogenes oder akzentuierendes Licht für alle Warengruppen. Ausgestattet mit unseren unigen 3D-Facettenreflektoren, bietet die Leuchte mit vier Ausstrahlwinkeln mehr Möglichkeiten zur gezielten Ausleuchtung.



**Vier Ausstrahlwinkel dank 3D-Facettenreflektor**  
Homogene oder akzentuierte Ausleuchtung ganz easy: Ausstrahlwinkel von 28°, 38°, 48° und 60°



**Starker Lichtstrom**  
Bis 5000 lm ideal für hohe Räume




**Durchdachte Befestigung**  
Innovative Klappfeder für eine komfortable Montage



**Große LED-Auswahl**  
Sechs Weißlichtfarben bis zu 7000 lm



**Intelligentes Licht**  
LED<sup>IQ</sup> für Ihr smartes Lichtmanagement



## TOKO PLUS

[www.oktalite.com/toko](http://www.oktalite.com/toko)

Leuchtentyp	Einbauleuchte
Einsatzgebiet	Grundbeleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	Oktalite Klappfeder
Deckenstärke	1-25 mm
Deckenausschnitt	175 mm
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	2000 lm - 7000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food
Lichtfarbe veränderlich	Active (2700 K – 6500 K)
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 1,2 kg
Prüfzeichen	  

