



TOKO

LUMINAIRES ENCASTRÉS

Le secteur de la mode en particulier est un secteur qui a besoin d'un mélange cohérent d'éclairage ambiant harmonieux et d'éclairage d'accentuation bien dosé. TOKO est ici le projecteur idéal, puisque ce downlight LED remplit ces deux tâches à la perfection. Il est petit et discret. La lumière qu'il émet éclaire l'espace de manière uniforme, jusque dans le moindre recoin. Son réflecteur à facettes 3D et ses quatre angles d'éclairage permettent à TOKO d'apporter des accents ciblés.



Quatre angles d'éclairage grâce à un réflecteur à facettes 3D

Un éclairage homogène ou accentué très flexible: angle d'éclairage de 28°, 38°, 48° et 60°



Compact

Découpe au plafond de 130 mm seulement, encombrement de 100 mm seulement



Fixation bien pensé

Ressorts d'installation innovants permettant un montage aisé





Grand choix de LED

Six couleurs de lumière blanche jusqu'à 4 000 lm



Éclairage intelligente

LED^{IQ} pour votre gestion intelligente de l'éclairage



TOKO

www.oktalite.com/toko

Type de lampe	Luminaires encastrés
Domaine d'application	Éclairage de base
Rayon d'action	rigide
Fixation	Fixation par ressort (fixation angulaire)
Épaisseur du plafond	1-25 mm
Découpe du plafond	130 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	2000 lm - 5000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K – Brilliant Food
Couleur de lumière variable	Active (2700 K – 6500 K)
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
	RAL 9005 noir profond
Couleur du luminaire	RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 0,6 kg
Marque de certification	