



CANILO

Pendelleuchte

Klassisches, elegantes Design zeichnet CANILO aus und bietet ein besonderes Element zur Unterstützung des Kunden-CIs: Die seitliche Lasche kann farblich individuell angepasst werden. Der zurückgesetzte Reflektor mit integriertem Blending bietet einen hohen Sehkomfort. Die variable und werkzeuglos einstellbare Abhängung in Form eines stromführenden Seils verleiht ihr einen eleganten Look.



Individueller Style

Seitliche Lasche kann farblich an Kunden-CI angepasst werden



Einheitliche Wirkung

Abhängung und Lasche geben Montagerichtung vor und sorgen bei mehreren Leuchten für ein ruhiges Gesamtbild.



Diverse Befestigungsmöglichkeiten

Als Befestigung stehen ein Deckenbaldachin, eine Deckenrunde oder ein Adapter zur Anbringung an Stromschienen zur Verfügung



Hoher Sehkomfort

Zurückgesetzter Reflektor sorgt für gute Entblendung, dabei kein Lichtverlust



CANILO

www.oktalite.com/canilo

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Einsatzgebiet	Akzentbeleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3P Stromschiene, Aufbau, Einbau
Deckenstärke	1 - 25 mm
Pendellänge	1500 mm, 3000 mm
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI
Ausstrahlcharakteristik	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 2,0
Prüfzeichen	  

