



JUNO

Pendelleuchte

Die JUNO Produktfamilie ist mit der Ergänzung der Pendelleuchte ein starkes Trio. Die für ihre gelungene Verbindung von Design und Lichtlenkung ausgezeichnete Leuchte liefert in jeder Ausführung ein hervorragendes Retaillicht. Sie bietet sich dazu als Allrounder für die komplette Shopbeleuchtung an: Grundausleuchtung, Sortiments- und Gangbeleuchtung mit der TWIN-Variante oder auch die Akzentuierung von Counter und Tischen können maßgeschneidert mit dieser Leuchte realisiert werden. Das Markenzeichen der JUNO, ihr sichtbares und dennoch blendfreies Licht an der Freiform-Linse, lässt sich mit der Pendelleuchte direkter erleben.



Optimale Lichtverteilung

Akkurate Lichtlenkung der Freiformlinse dank Oktalite Reflektor DNA



Ideale Applikationen

Pendelleuchte plus Schienenstrahler – Allrounder-Licht für Waren und Architektur



Neue Designsprache

Filigrane, edle Anmutung und spannende Fernwirkung dank Linse in Tropfenform





Leichtes Ausrichten

Feinjustierung der Pendellänge an der Deckenbefestigung von 0 bis 1,5 Meter oder 1,5 bis 3 Meter



Intelligentes Licht

Einfach digital: LED^{IQ} macht Lichtsteuerung ganz easy



JUNO

www.oktalite.com/juno

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Einsatzgebiet	dekorative Beleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3P Stromschiene, Aufbau
Pendellänge	1500 mm, 3000 mm
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Oval
LED Lichtstromklasse	2000 lm, 3000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 2,2 kg
Prüfzeichen	 

