



JUNO

LUMINAIRES SUSPENDUS

Avec l'ajout du luminaire suspendu, la famille de produits JUNO forme un trio de choc. Récompensé pour sa combinaison réussie de design et de guidage de la lumière, il fournit un excellent éclairage de détail dans toutes les versions. Il se prête à cet effet à l'éclairage complet d'un magasin : L'éclairage de base, l'éclairage de l'assortiment et des allées avec la variante TWIN ou encore l'accentuation des comptoirs et des tables peuvent être réalisés sur mesure avec ce luminaire. La marque de fabrique de JUNO, sa lumière visible mais non éblouissante au niveau de la lentille de forme libre, peut être vécue plus directement avec le luminaire suspendu.



Répartition optimale de la lumière

Guidage précis de la lumière de la lentille de forme libre grâce à l'ADN du réflecteur Oktalite



Applications idéales

Luminaire suspendu plus projecteur sur rail - un éclairage polyvalent pour les marchandises et l'architecture



Nouveau langage de design

Aspect filigrane et noble et effet captivant à distance grâce à la lentille en forme de goutte d'eau





Alignement facile

réglage précis de la longueur de la suspension sur la fixation au plafond de 0 à 1,5 mètre ou de 1,5 à 3 mètres



Lumière intelligente

Tout simplement numérique : LED^{IQ} rend la commande de l'éclairage très simple



JUNO

www.oktalite.com/juno

Type de lampe	Luminaires suspendus
Domaine d'application	Éclairage décoratif
Rayon d'action	rigide
Fixation	Rail d'alimentation 3P, montage
Longueur du pendule	1500 mm, 3000 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Ovale
Classe de flux lumineux LED	2000 lm, 3000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3200 K - Efficient White, 4000K Efficient Cool
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	environ 2,2 kg
Marque de certification	CE IP20

