



## B.VEO TRACK

### PROJECTEURS ET RAILS

La particularité de cette version de projecteur réside dans son boîtier extrêmement filiforme qui se fond presque dans le rail. On obtient donc un éclairage de plafond très harmonieux. Ceci est rendu possible par l'intégration du pilote dans l'adaptateur.



#### Apparence discrète

Plafond harmonieux grâce à un boîtier extrêmement plat et un projecteur hyperprécis



#### Montage économique

Rapide, sans outils, économique en utilisant les rails électriques triphasés déjà existants



#### Éclairage flexible

Des accents mis en un tour de main : tête pivotant sur 355° et orientable à 90°




#### Projecteur orientable puissant

Puissance maximale grâce à 5 000 lumens maximum dans le mini-projecteur



#### Éclairage intelligent

Gestion intelligente de l'éclairage au choix avec ligne de commande ou sans fil



## B.VEO TRACK

[www.oktalite.com/bveo-track-t](http://www.oktalite.com/bveo-track-t)

Type de lampe	Projecteur et rails
Domaine d'application	Éclairage d'accentuation
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 90
Fixation	Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	1500 lm - 5000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Couleur de lumière variable	Tunable White (2700 K - 6500 K)
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
	RAL 9005 noir profond
Couleur du luminaire	RAL 9006 aluminium blanc
	RAL 9016 blanc trafic
	Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,1 kg
Marque de certification	