oktalite

CANILO

STROMSCHIENENSTRAHLER

Klassisches, elegantes Design zeichnet CANILO aus und bietet ein besonderes Element zur Unterstützung des Kunden-CIs: Die seitliche Lasche kann farblich individuell angepasst werden. Der zurückgesetzte Reflektor mit integriertem Blendring bietet einen hohen Sehkomfort. Dabei steht der Anbaustrahler für Leistungsstärke und Effizienz.

Kompaktes Design
Versorgungseinheit in der Leuchte integriert – kein separates Treibergehäuse, Fokus liegt auf Ware

Elegantes Design
Klassisches Design mit eleganten Proportionen – CANILO fügt sich in jede Shopgestaltung ein

Gut geschützt
Optionale Glasscheibe zum Schutz vor Verschmutzung

Hoher Sehkomfort
Designelement Blendring immer schwarz bietet extrem hohen Sehkomfort

Intelligentes Licht
Smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder wireless







MEMBER OF TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

CANILO

oktalite

www.oktalite.com/canilo

Leuchtentyp	Stromschienenstrahler
Einsatzgebiet	Hochdekoration, Akzentbeleuchtung
Aktionsradius	um 355° drehbar und 200° schwenkbar
Befestigung	3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI
Ausstrahlcharakteristik	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 1,8 kg
Prüfzeichen	CE IP20