oktalite

CANILO

PROIETTORE A BINARIO

CANILO è caratterizzato da un design classico ed elegante ed offre un elemento speciale per il supporto della Corporate Identity del cliente: il colore della linguetta laterale può infatti venire adattato individualmente. Il riflettore rientrato con anello schermante integrato offre un elevato comfort ottico. Il proiettore a plafone è sinonimo di potenza ed efficienza.

Formato compatto
Unità di alimentazione integrata nell'apparecchio – nessun involucro separato per il driver, la concentrazione è rivolta verso la merce

Design elegante
Design classico con eleganti proporzioni – CANILO si inserisce in ogni allestimento di negozio

Ben protetto
Lastra di vetro optional per la protezione dallo sporco

Non dà fastidio agli occhi
L'elemento di design costituito dall'anello schermante, sempre di colore nero, offre un elevato comfort ottico





MEMBER OF TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

PROIETTORE A BINARIO

CANILO

oktalite

www.oktalite.com/canilo

Tipo di apparecchio	Proittore a binario
Campo di applicazione	Decorazione alta, Illuminazione d'accento
Campo d'azione	Può essere ruotato di 355° e ruotato di 200°.
Fissaggio	Binario conduttore 3P, non adatto al montaggio verticale
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	1500 lm - 5000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore chiaro	RAL 9005 nero intenso RAL 9006 alluminio brillante RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	Struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 1,8 kg
Marchio di prova	CE IP20





Tutti idati tecnic, pesi e misure sono stati redatti con la missima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm . LED ilndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temerature ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del /-10% Min CRI Ra: >80 / >90 . Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale . Ci riserviamo al facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologia Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 31-03.-25

MEMBER OF TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.