



GRADO TWIN

PROJEKTORY

Nowe możliwości oświetlenia alejek z asortymentem. Dzięki dwóm wychylnym w obie strony o 110° głowicom oprawa GRADO TWIN zapewnia optymalne oświetlenie towaru w alejce z asortymentem oraz na całej wysokości regału. Obie głowice oprawy są wyposażone w nieolśniewający reflektor korytkowy — niebagatelny plus w kwestii komfortu widzenia dzięki zrównoważonemu rozchodzeniu się światła po towarze.



Optymalny rozsył światła

- Zdefiniowany obraz światła o wymiarach $3 \times 1,2 \text{ m}$ o miękko rozmytych krawędziach emitowany przez każdą głowicę oprawy
- Wysoki optyczny współczynnik sprawności wynoszący ok. 93% na każdą głowicę



Idealne zastosowania

Oświetlanie alejek z asortymentem





Duży zakres ruchu

Możliwość wychylenia o 110° (w tym 20° do góry) i obrotu o maks. 355°



Inteligentne światło

LED^{IQ} do inteligentnego zarządzania oświetleniem, sterowanie od przełączalnego, DALI do Bluetooth LE



GRADO TWIN

www.oktalite.com/grado-twin

Typ oprawy	Projektory
Zakres zastosowania	Oświetlenie strefy przejścia, oświetlenie otoczenia
Zakres działania	Obrót o 220
Mocowanie	Szyna prądowa 3P, nie nadaje się do montażu pionowego
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Wide Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	2000 lm - 5000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K – Brilliant Food
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9006 srebrny aluminiowy RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 2,7 kg
Znak testowy	  

