



KALO

STROMSCHIENENSTRAHLER

Klein, effizient, unverwechselbar: Der LED Strahler passt sich seinem Einsatzgebiet spielend an. Die teilweise sichtbaren Kühlrippen heben das schlichtweiße Design. Der ideale Allrounder für alle Anwendungen.



Handliche Größe

Auch für niedrige Raumhöhen oder kleine Räume geeignet



Austarierter Schwerpunkt

Abgependelte Stromschiene bleibt in Balance beim Ausschwenken der Strahler



Individuelle Warenausleuchtung

Werkzeugloser Tausch von fünf Wechselreflektoren SP, MF, FL, WFL und VFL




Große LED-Auswahl

Sechs Weißlichtfarben und drei Speziallichtfarben für den Frischbereich stehen zur Auswahl



Intelligentes Licht

Smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder wireless



KALO

www.oktalite.com/kalo

Leuchtentyp	Stromschienenstrahler
Einsatzgebiet	Akzentbeleuchtung
Aktionsradius	um 355° drehbar und 180° schwenkbar
Befestigung	3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9006 weißaluminium
	RAL 9016 verkehrsweiß
	Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 1,2 kg
Prüfzeichen	