



LENTY PLUS TRACK

PROJECTEURS ET RAILS

Plus de puissance rencontre plus de confort visuel. Avec ce puissant projecteur à lentille, la famille de produits LENTY connaît un élargissement convaincant. Un design épuré, une taille plus grande, une lumière centrale plus claire : LENTY PLUS fait ressortir les produits et les cibles avec une grande plasticité, même à grande distance.



Technologie à lentilles plutôt qu'à réflecteur

Lumière plus concentrée et directionnelle sur la surface cible



Une technique d'éclairage optimisée

Confort visuel agréable et sans éblouissement grâce à la combinaison de la lentille et du limiteur



Mettre les points forts

Avec une intensité lumineuse élevée jusqu'à 4000 lm




Option de montage

Luminaire complet pour le rail conducteur ; en variante, connexion à la ligne E-LINE NEXT



Éclairage intelligente

LED^{IQ} pour votre gestion intelligente de l'éclairage



LENTY PLUS TRACK

www.oktalite.com/lenty

Type de lampe	Projecteur et rails
Domaine d'application	Éclairage d'accentuation
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 100
Fixation	Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	2000 lm - 4000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food
Unité d'alimentation	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,0 kg
Marque de certification	