



LENTY TRACK

PROJECTEURS ET RAILS

LENTY TRACK séduit grâce à un motif lumineux qui met en valeur les marchandises et les surfaces de manière plus pointue que jamais. Aménagements intérieurs ou produits individuels, ce luminaire discret et polyvalent éclaire de manière ciblée. Grâce à sa technologie de lentille spécifique, ce petit projecteur tendance séduit par une qualité d'éclairage parfaitement ciblée, notamment pour le secteur de la mode. Qu'il s'agisse de mode ou de surface, l'éclairage central, plus brillant que celui des projecteurs à réflecteur, fait ressortir les objets ciblés de manière plus vive et plus nette par rapport à leur environnement, offrant ainsi de nouveaux concepts d'éclairage.



Technologie de lentille au lieu du réflecteur

Un éclairage plus concentré et dirigé sur la surface cible



Mise en valeur

Intensité lumineuse élevée de 1000, 1500 ou 2000 lm ;
Un faisceau de Spot, Medium Flood à Flood



Pour toutes les températures de couleur CRI > 90

Un éclairage authentique, notamment avec Brilliant Food, Efficient White ou Efficient Cool




Compatible pour les boutiques, le secteur tertiaire, les restaurants, l'architecture

Multifonctionnel en blanc ou noir, anneau frontal en blanc ou noir






Éclairage intelligent

LED^{IQ} pour une gestion d'éclairage intelligente ;
Commandes commutables, DALI, Bluetooth et BLE




LENTY TRACK

www.oktalite.com/lenty-track

Type de lampe	Projecteur sur rails
Domaine d'application	Éclairage d'accentuation
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 100
Fixation	Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood
Classe de flux lumineux LED	1000 lm - 2000 lm
Couleur de lumière CRI 80	3000 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food
Unité d'approvisionnement	Pilote de piste 3PTD Pilote invisible 3PID (à venir)
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtement poudre structuré, polycarbonate (PC)
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 0,7 kg
Marque de certification	  



Lenty Track 3PTD



Lenty Track 3PID

