



LIGHTPANEL CONVISION

PROIETTORE A BINARIO

Senza abbagliamento, bassa luminanza, contrasti morbidi nell'emissione della luce: LIGHTPANEL ConVision® conferisce un'eleganza unica e un piacevole effetto luminoso all'illuminazione dei negozi. Questo è possibile grazie alla tecnologia ConVision®. Il suo limitatore ottimizza il comfort visivo. La luce diretta dalla lente garantisce brillantezza e plasticità nella presentazione della merce.



Massima assenza di abbagliamento grazie all'effetto "darklight".

Per un comfort visivo ottimale e una luce "invisibile" su richiesta



Qualità di illuminazione di alta classe

CRI >90 in molti colori di luce disponibili



Tecnologia ConVision

Luce più concentrata e diretta sulla superficie del bersaglio



A casa in molte applicazioni

Disponibile in versione Tunable White 2700-6500 K



Human Centric Lighting

Commercio al dettaglio, uffici, architettura



Luceintelligente

LED^{IQ} per la gestione intelligente dell'illuminazione, con o senza fili



LIGHTPANEL CONVISION

www.oktalite.com/lightpanel

Tipo di apparecchio	Proiettore a binario
Campo di applicazione	Illuminazione di base, illuminazione per zone di passaggio
Campo d'azione	Assoluto parallelismo con la sbarra (versione 3P2) Ruotato di 90° e fissato alla rotaia conduttrice (versione 3P)
Fissaggio	Binario conduttore 3P, non adatto al montaggio verticale
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Wide, Wide (UGR<19), Double-Asymmetric Wide, Asymmetric Narrow
LED Classe di flusso luminoso	4000 lm - 8000 lm
Colore chiaro CRI 80	3000 K, 4000 K, Tunable White 2700 - 6500 K
Colore chiaro CRI 90	3000 K, 4000 K
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore chiaro	RAL 9005 nero intenso
	RAL 9006 alluminio brillante
	RAL 9016 bianco traffico
Superficie	Colori speciali su richiesta
Struttura verniciata a polvere	
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 2,2 kg
Marchio di prova	  

