



LIGHTPANEL CONVISION

PROYECTORES DE CARRIL

Sin deslumbramientos, baja luminancia, contrastes suaves en la emisión de luz: LIGHTPANEL ConVision® aporta una elegancia única y un agradable efecto luminoso a la iluminación de comercios. Esto es posible gracias a la tecnología ConVision®. Su limitador optimiza el confort visual. La luz dirigida de la lente garantiza brillo y plasticidad en la presentación de las mercancías.



Máxima ausencia de deslumbramiento gracias al efecto "darklight"

Para un confort visual óptimo y luz "invisible" bajo pedido



Iluminación de alta calidad

CRI > 90 en muchos colores de luz disponibles



Tecnología ConVision

Luz más concentrada y dirigida sobre la superficie objetivo



En casa en muchas aplicaciones

Disponible en versión Tunable White 2700-6500 K




Human Centric Lighting

Comercio, oficinas, arquitectura



Luz inteligente

LED^{IQ} para la gestión inteligente de la iluminación, con o sin cables



LIGHTPANEL CONVISION

www.oktalite.com/lightpanel

Tipo de luminaria	Proyectores para carril
Ámbito de aplicación	Iluminación básica, iluminación para zonas de pasillos
Campo de acción	Paralelismo absoluto a la barra colectora (versión 3P2) Girado 90° y fijado al carril conductor (versión 3P)
Fijación	Carril conductor 3P, no apto para montaje vertical
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Wide, Wide (UGR<19), Double-Asymmetric Wide, Asymmetric Narrow
LED Clase de flujo luminoso	4000 lm - 8000 lm
Color de la luz CRI 80	3000 K, 4000 K, Tunable White 2700 - 6500 K
Color de la luz CRI 90	3000 K, 4000 K
Unidad de suministro	Controlador integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso
	RAL 9006 aluminio blanco
	RAL 9016 blanco tráfico
	Colores especiales a petición
Superficie	Estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 2,2 kg
Marca de prueba	  

