



LIGHTPANEL

PROJECTEUR ET RAILS

Un look sobre, des optiques sophistiquées, une mécanique ingénieuse, plus légères - et puissantes jusqu'à 12.000 lm : la nouvelle génération de LIGHTPANEL est synonyme de qualité de lumière durable. Avec 170 lm/W, cet outil d'éclairage marque des points avec une efficacité maximale. Qu'il s'agisse de l'éclairage de base, de l'assortiment ou des couloirs : notre LIGHTPANEL vient à bout de nombreuses tâches d'éclairage de détail.



Une efficacité maximale
Jusqu'à 170 lm/W



Une qualité de lumière haut de gamme
IRC > 90 sur toutes les couleurs de lumière disponibles





Paquets de lumens élevés
Jusqu'à 12.000 lm pour des hauteurs de plafond jusqu'à 5 mètres



Montage flexible
Le long du rail conducteur ou tourné de 90°



Lumière intelligente
LED^{IQ} pour votre gestion intelligente de l'éclairage, avec ou sans fil



LIGHTPANEL

www.oktalite.com/lightpanel

Type de lampe	Projecteur et rails
Domaine d'application	Éclairage de base, éclairage des zones de couloir
Rayon d'action	Parallélisme absolu avec le rail d'alimentation (version 3P2) tourné à 90° et fixé par rapport au rail conducteur (version 3P)
Fixation	Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Very Wide, Wide, Wide (UGR<19), Double-Asymetric Wide, Double-Asymetric Narrow, Asymetric Narrow
Classe de flux lumineux LED	6500 lm - 12000 lm
Couleur de lumière CRI 80	3000 K, 3500 K, 4000 K, Tunable White 2700 - 6500 K
Couleur de lumière CRI 90	3000 K, 3500 K, 4000 K
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond
	RAL 9006 aluminium blanc
	RAL 9016 blanc trafic
	Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtement poudre structuré, polycarbonate (PC)
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 2,0 kg
Marque de certification	