



## LIGHTPANEL

### PROYECTORES PARA CARRIL

Aspecto elegante, óptica sofisticada, mecánica ingeniosa, mayor ligereza y hasta 12.000 lm: la nueva generación de LIGHTPANEL es sinónimo de calidad de iluminación sostenible. Con 170 lm/W, la herramienta de iluminación destaca por su máxima eficiencia. Ya sea para iluminación ambiental, gamas de productos o pasillos: nuestro LIGHTPANEL puede encargarse de muchas tareas de iluminación en el comercio minorista.



#### Máxima eficacia

Hasta 170 lm/W



#### Iluminación de alta calidad

CRI > 90 en todos los colores de luz disponibles



#### Paquetes de alto flujo luminoso

Hasta 12.000 lm para alturas de techo de hasta 5 metros





#### Montaje flexible

A lo largo del carril conductor o girado 90



#### Luz inteligente

LED<sup>IQ</sup> para la gestión inteligente de la iluminación, con o sin cables



LIGHTPANEL

[www.oktalite.com/lightpanel](http://www.oktalite.com/lightpanel)

Tipo de luminaria	Proyectores para carril
Ámbito de aplicación	Iluminación básica, iluminación para zonas de pasillos
Campo de acción	Paralelismo absoluto a la barra colectora (versión 3P2) Girado 90° y fijado al carril conductor (versión 3P)
Fijación	Carril conductor 3P, no apto para montaje vertical
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Very Wide, Wide, Wide (UGR<19), Double-Asymetric Wide, Double-Asymetric Narrow, Asymetric Narrow
LED Clase de flujo luminoso	6500 lm - 12000 lm
Color de la luz CRI 80	3000 K, 3500 K, 4000 K, Tunable White 2700 - 6500 K
Color de la luz CRI 90	3000 K, 3500 K, 4000 K
Unidad de suministro	Controlador integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso
	RAL 9006 aluminio blanco
	RAL 9016 blanco tráfico
	Colores especiales a petición
Superficie	Estructura con recubrimiento de polvo, policarbonato (PC)
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 2,0 kg
Marca de prueba	