



## TARO MINI TRACK

### PROJEKTORY

Wraz z TARO MINI TRACK uzupełniamy nasze portfolio o wyrazisty projektor LED do szynoprzewodu ze specjalnym sterownikiem najnowszej generacji: kompaktowy, sztywny, a przy tym niezwykle wydajny i prosty w obsłudze. Nowy model dostępny jest również w wersji LED<sup>IQ</sup> BLE: idealny do nieskomplikowanych modernizacji oświetleniowych za pomocą opraw, którymi można inteligentnie sterować przez Bluetooth.



**Charakterystyczny projektor o maksymalnej wydajności**  
Natężenie światła do 5000 lm





**Finezyjnie zabudowane komponenty techniczne**  
Sterowanie w specjalnym sterowniku szynoprzewodu



**Pełna gama barw LED**  
Szerokie spektrum z 6 diodami LED o białej barwie światła



**Inteligentne światło**  
LED<sup>IQ</sup> BLE do inteligentnego zarządzania oświetleniem



## TARO MINI TRACK

[www.oktalite.com/taro](http://www.oktalite.com/taro)

Typ oprawy	Projektory
Zakres zastosowania	Oświetlenie akcentujące
Zakres działania	Możliwość obrotu o 355° i obrotu o 180
Mocowanie	Szyna prądowa 3P, nie nadaje się do montażu pionowego
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	2000 lm - 5000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K - Brilliant Food
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 0,9 kg
Znak testowy	  

